



LIANT POUR MORTIER/PLASTIFIANT



Ciment – Mortier – Béton

AMELIORE LA MANIABILITE ET LA PLASTICITE DU MORTIER

LIANT pour mortier et plastifiant en phase aqueuse et à base de résines qui se laisse facilement mélanger à l'eau de gâchage et au mélange sable/ciment.

LIANT POUR MORTIER/PLASTIFIANT est garant pour :

- Une meilleure cohésion du mortier – masse homogène.
- Une maniabilité remarquable du mélange : souple & élastique.
- Une diminution de l'assèchement et du ressuage.
- Une consommation moindre d'eau de gâchage améliorant la maniabilité et la cohésion du mélange.
- Une amélioration de l'accrochage sur la brique.
- Une réduction du rétrécissement.
- Une amélioration de la résistance au gel et au dégel.
- Un respect du milieu : sans solvants.

● **Mode d'emploi :**

- Travaillez toujours sur un support sain, exempt de saleté, de graisse et de particules non adhérentes.
- Mélangez la quantité nécessaire de **LIANT POUR MORTIER/PLASTIFIANT** dans l'eau de gâchage et mélangez le tout avec le mélange sec sable/ciment. Ajoutez alors de l'eau progressivement jusqu'à obtention de la densité/consistance désirée.
- Mélangez le mortier fortement et suffisamment longtemps.

● **Notes :**

- Consommation : ± 50 ml par sac de ciment de 25 kg (= 2% du poids du ciment).
- Conditionnement : 1 L – 5 L.
- Nettoyage des outils : immédiatement à l'eau.
- Conservez hors de la portée des enfants.

- Evitez de répandre le produit, autrement lavez immédiatement et abondamment avec de l'eau pour éviter la formation de taches.
- Préservez du gel.
- Pour de plus amples renseignements, consultez **MR. AQUALPLAN** au numéro :

Belgique	03/237 60 00	ou	E-mail : info@aquaplan.com
France	00 32 3 242 03 59	ou	E-mail : info@aquaplan.fr

Site internet : www.aquaplan.com

Ces renseignements sont donnés à titre d'information et sans engagement.

LA SOLUTION ETANCHE POUR TOIT, MUR, CAVE ET JARDIN