

Fiche de produit

PRIMER TOITURE SBS POUR ROOFINGS AUTO-COLLANTS



COUCHE D'IMPREGNATION BITUMINEUSE A SECHAGE RAPIDE A BASE DE CAOUTCHOUCS SBS

Assure une adhérence optimale entre les différentes sortes de support (ancienne membrane bitumineuse, roofing, bois, béton, métal) et le **ROOFING AUTO-COLLANT** Aquaplan.
Peut également être utilisé comme primer de toiture ordinaire afin de fixer les poussières, de neutraliser les supports poreux et d'assurer une préparation et une adhérence optimale pour tout produit liquide bitumineux d'entretien de toiture.

● Mode d'emploi :

- Travailler toujours sur un support sain, dépoussiéré, exempt de saleté, de graisse et de particules non adhérentes.
- Bien mélanger avant l'emploi – ne pas diluer.
- Appliquer une fine couche de **PRIMER TOITURE SBS** à la brosse, au rouleau ou au pistolet.
- En fonction du support la consommation est influencée :
 - ✓ Couverture bitumineuse : ± 5 m²/litre
 - ✓ Brique/béton : ± 3 à 4 m²/litre
 - ✓ Métal/bois : ± 10 m²/litre
- Sur support rugueux et/ou absorbant, comme des roofings avec paillettes d'ardoise, il est conseillé d'appliquer une deuxième couche de **PRIMER TOITURE SBS** après ± 1 heure.
- Temps de séchage : ± 1 heure en fonction de l'épaisseur de la couche, du type de support et de la température. Le support doit rester légèrement collant au toucher.
- Appliquer la **ROOFING AUTO-COLLANT** Aquaplan dans les 4 heures de manière à éviter un encrassement dû à la poussière.

● Notes :

- Conserver hors de la portée des enfants. Conserver le récipient bien fermé. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles – ne pas fumer. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
- Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

- o **DAKPRIMER SBS** est disponible en 1 L – 2,5 L.
- o Nettoyage des outils: White Spirit
- o INFLAMMABLE. Contient des distillats de pétrole.
- o Pour de plus amples renseignements, consultez **MR. AQUAPLAN** au numéro :

Belgique	03/237 60 00	ou	E-mail : info@aquaplan.com
France	00 32 3 242 03 59	ou	E-mail : info@aquaplan.fr

Site internet : www.aquaplan.com

Ces renseignements sont donnés à titre d'information et sans engagement.

LA SOLUTION ETANCHE POUR TOIT, MUR, CAVE ET JARDIN