



SOUTERRAIN®

PROTECTION D'HUMIDITE POUR TOUS MATERIAUX ENTERRES : CIMENT – BOIS – METAL



SUPPORTS SECS ET HUMIDES

Emulsion de bitumes souple et thixotrope qui garantit une étanchéité universelle de tout les matériaux en contact avec le sol ou en sous-sol.



° Toutes sortes de fondations en béton et maçonneries, pieds de construction (p.ex. des pavillons, ...), puits de convecteur, des fosses septiques, des bacs collecteurs, des conduits d'égout, des piquets de jardin en bois, du béton, du métal, des réservoirs, solives de chemins de fer, des conduits d'écoulement dans le jardin, des canalisations, etc. ...

° Grâce à sa grande résistance aux influences agressives des eaux souterraines (l'humus, les solutions salines, les acides anorganiques dilués et les alcalis) **SOUTERRAIN** est la protection idéale pour tous les matériaux qui se trouvent en contact avec les eaux souterraines.

• Application :

° Le support doit être sain, ferme, propre, exempt de poussière et de pourriture. Humidifier un peu la surface avec de l'eau.

° Protection souterraine :

- Diluer la première couche de **SOUTERRAIN** avec env. 10% d'eau et appliquez à la brosse, faire sécher pendant 4 heures.
- En fonction de la porosité et en rapport avec le degré de protection qu'on veut obtenir, appliquer 1 à 2 couches, non diluées de **SOUTERRAIN** à la brosse, ou à la truelle à raison de environ 1kg/m² avec un intervalle de 24 heures.

• Précautions spéciales :

° Conservez dans un endroit frais (max. 20°C) et à l'abri du gel de fait qu'une conservation en emballage fermé d'une période de 1 an est garantie.

° Ne pas mettre en oeuvre si la température ambiante et la température du support sont inférieures à +5°C et lorsqu'il risque de pleuvoir durant le séchage.

° Conservation en emballage fermé : 1 an.

- **Notes :**

- **SOUTERRAIN** est disponible en 4 kg – 10 kg.
- Nettoyage du matériel : à l'eau, directement après la fin du travail.
Après séchage : White Spirit
- Couleur : brun, après séchage, noir.
- Pour de plus amples renseignements, consultez **MR. AQUAPLAN** au numéro :
Belgique 03/237 60 00 ou E-mail : info@aquaplan.com
France 00 32 3 242 03 59 ou E-mail : info@aquaplan.fr

Site internet : www.aquaplan.com

Ces renseignements sont donnés à titre d'information et sans engagements.

LA SOLUTION ETANCHE POUR TOIT, MUR, CAVE ET JARDIN