

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Kelderepoxy B-component (Aquaplan)

Versie:2

Datum van herziening: 21/02/08

91/155/EG (2001/58/EG) - ISO 11014-1

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Productbenaming:	Kelderepoxy B-component (Aquaplan)
Normaal gebruik:	Radicale en definitieve waterdichting van keldermuren.
Leverancier:	Atab nv d' Herbouvillekaai 80 B-2020 Antwerpen Belgium Tel: +32 (0)3 248 30 00 Fax: +32 (0)3 248 37 77 E-mail: patrick.hartmann@atab.be
Telefoonnummer voor noodgevallen (voor een behandelend arts bereikbaar):	NL - Nationaal Vergiftigingen Info. Centrum : (0302) 74.88.88 B - Antigif Centrum Tél: 070/245.245

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Belangrijkste risico's:	Irriterend voor de ogen, de luchtwegen en de huid. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
Specifieke risico's:	Herhaalde of langdurige blootstelling kan veroorzaken: hoofdpijn, huidirritatie, irriterend voor de luchtwegen, misselijkheid.

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Preparaatbeschrijving:	Waterige dispersie van polyamines
Gevaarlijke ingrediënt(en) die tot risico's leiden:	• polyamine-oplossing Conc.gew.(%): 20 < C <= 30 - Symbo(o)(en): Xi - R-zin(nen): 52/53-38-41

4. EERSTEHULPMAATREGELEN

Algemeen advies:	Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen, steeds een arts raadplegen.
Inademing:	In de frisse lucht brengen. Indien men zich onwel voelt een arts raadplegen.
Kontakt met de huid:	Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid spoelen en wassen met water en zeep. GEEN oplosmiddelen of thinners gebruiken.
Kontakt met de ogen:	Grondig en overvloedig met water spoelen, ook onder de oogleden. Indien de oogirritatie blijft, een arts raadplegen.
Inslikken:	In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Geen braken opwekken zonder medisch advies.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Geschikt(e) blusmiddel(en):	Gebruik in geval van groot vuur: alcoholbestendig schuim Gebruik in geval van klein vuur: droog chemisch poeder, koolstofdioxide (CO ₂), droog zand
Blusmiddel(en) die om veiligheidsredenen NIET gebruikt mogen worden:	Geen vaste waterstroom gebruiken omdat dit uiteen kan spatten en het vuur kan verspreiden.
Speciale risico('s):	Bij brand, ontstaan irriterende gassen.
Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden:	Draag een onafhankelijk ademhalingsapparaat en ook een beschermend pak.

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

Persoonlijke voorzorgsmaatregel(en):	Vermijd elk contact met huid, ogen en kleding. Betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsuitrusting: zie rubriek 8.
Milieuvoorzorgsmaatregel(en):	Indijken en tegenhouden van gemorste product. Vermijd het grondwater te verontreinigen. Voorkom dat het in de riolering of het oppervlaktewater terecht komt. Betreffende afvalverwijdering na het schoonmaken, zie rubriek 13.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Kelderepoxy B-component (Aquaplan)

Versie:2

Datum van herziening: 21/02/08

91/155/EG (2001/58/EG) - ISO 11014-1

Reinigingsmethode(n): Opnemen in een absorberend materiaal (bij voorbeeld zand, zaagmeel, neutrale absorberende korrel, silica gel). In een geschikte en gesloten container opscheppen voor afvalverwijdering. Verwijderen als gevaarlijk afval. Reinig bij voorkeur met een reinigingsmiddel - Vermijd het gebruik van oplosmiddelen.

7. HANTERING EN OPSLAG

Hantering

- Voorzorgsmaatregel(en): Vermijd contact met huid en ogen. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
- Technische maatregel(en): Geen speciale technische veiligheidsmaatregelen vereist.
- Gebruiksraadgeving(en): Houd verpakking goed gesloten wanneer product niet in gebruik is. Reeds geopende verpakkingen dienen zorgvuldig afgesloten te worden en rechtop te worden opgeslagen om lekkage te voorkomen.

Opslag

- Voorzorgsmaatregel(en): Droog houden en in een goed gesloten verpakking bewaren. Houdt U aan de aanbevelingen op het etiket.
Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Opslag conditie(s): Vorst vrij bewaren. In een droge en koele plaats en in goed gesloten verpakking opslaan.
- Te vermijden substantie(s): Verwijderd houden van: sterke oxidatiemiddelen
- Materiaal van de verpakking / tank: van hetzelfde materiaal als de originele.

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

Kontrole parameter(s):

- Blootstellingslimiet(en):

Persoonlijke bescherming:

- Bescherming ademhalingswegen: Bij voldoende ventilatie is dit niet noodzakelijk.
- Handen bescherming: PVC of een andere kunststof of natuurrubber handschoenen
- Huid en lichaam bescherming: Draag geschikte beschermende kleding
- Ogen bescherming: veiligheidsbril
- Hygiënische maatregel(en): Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en ook van diervoeder. Handen wassen direct na werkzaamheden met het product. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

9. FYSISCH EN CHEMISCH EIGENSCHAPPEN

Algemene informatie

- Fysische toestand / vorm: visceuze vloeistof
- Kleur: wit
- Geur: naar ammoniak

Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu

- PH: Niet vastgesteld.
- Kookpunt / traject: Niet vastgesteld.
- Vlampunt: Niet van toepassing.
- Explosiegrenzen: Niet vastgesteld.
- Relatieve dichtheid (water = 1): 1,22 g/cm³
- Viscositeit: Niet vastgesteld.
- Wateroplosbaarheid: dispergeerbaar
- Vetoplosbaarheid: Geen gegevens beschikbaar.
- Solventoplosbaarheid: Oplosbaar in koolwaterstoffen

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Kelderepoxy B-component (Aquaplan)

Versie:2

Datum van herziening: 21/02/08

91/155/EG (2001/58/EG) - ISO 11014-1

Stabiliteit:	Stabiel onder normale omstandigheden.
Te vermijden substanties:	peroxyden, oxydatiemiddelen, reductiemiddelen
Gevaarlijke ontledingsproducten:	Bij hoge temperaturen kunnen gevaarlijke afbraakproducten vrijkomen zoals rook, koolmonoxyde, kooldioxyde Bij verbranding ontstaan irriterende gassen.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Algemene informatie:	Bij normaal gebruik zijn er geen nadelen voor de gezondheid bekend of te verwachten.
Acute toxiciteit	
- Inademing:	Irriterend voor de luchtwegen.
- Kontakt met de huid:	Kan huidirritatie / dermatitis veroorzaken.
- Oogkontakt:	Indien de vloeistof in de ogen komt, kan dit irritatie geven.
- Inslukken:	sterke irritatie

12. MILIEU-INFORMATIE

Algemene informatie:	Het product mag niet in riolering of oppervlaktewater terecht komen.
Schadelijk voor het milieu:	Bij normaal gebruik zijn er geen milieuproblemen bekend of te verwachten.
Andere schadelijke effecten	


13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Afval / ongebruikte producten:	Voorkom dat onverdund product in riool of oppervlaktewater terecht komt. Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. Recycleren heeft voorkeur ten opzichte van storten of verbranden.
Verontreinigde verpakking:	Lege containers kunnen na reiniging gestort worden in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.
Verdere informatie(s):	

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

UN-nr:	geen
Land (Spoor / Weg: ADR/RID)	
Zee (IMDG)	
Lucht (ICAO/IATA)	

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

EG nr:	Niet van toepassing.
Symbo(o)(l)(en):	Xi - Irriterend 
R-zin(nen):	38 Irriterend voor de huid. 41 Gevaar voor ernstig oogletsel. 52/53 Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
S-zin(nen):	2 Buiten bereik van kinderen bewaren. 26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspelen en deskundig medisch advies inwinnen. 39 Een bescherming voor de ogen/voor het gezicht dragen.
Verdere informatie:	VOS grenswaarden (cat A/j) 550 g/L 2007; 500 g/L 2010. Product bevat 0 g/L.

16. OVERIGE INFORMATIE

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Kelderepoxy B-component (Aquaplan)

Versie:2

Datum van herziening: 21/02/08

91/155/EG (2001/58/EG) - ISO 11014-1

Gevolgde wetgeving(en):	De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is in overeenstemming met de nationale wetten en EG richtlijnen.
Rubriek nr 2 : R-zin(nen)	R52/53 Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. R38 Irriterend voor de huid. R41 Gevaar voor ernstig oogletsel.
Belangrijke berichten of opmerkingen:	De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op de kennis die op dit ogenblik in ons bezit is en onze ervaring. De informatie in dit blad is bedoeld als beschrijving van veiligheidsvoorschriften die voor ons product gelden. Het dient niet te worden opgevat als een garantie betreffende de eigenschappen. Het is de verantwoording van de gebruiker om de nodige maatregelen te treffen met betrekking tot het voldoen aan de plaatselijke wetten en reglementen.
Normaal gebruik:	Radicale en definitieve waterdichting van keldermuren.
Historiek	
- Datum eerste uitgave:	23/01/07
- Datum vorige revisie:	23/01/08
- Datum van herziening:	21/02/08
- Versie:	2
Opgesteld door:	P. Hartmann