

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Lek-dicht (Aquaplan)

Versie:3

Datum van herziening: 10/10/08

91/155/EG (R/EG:1907/2006) - ISO 11014-1

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Productbenaming: Lek-dicht (Aquaplan)

Normaal gebruik: Universeel waterdichtingssysteem in 1 laag. Bij elk weer.

Leverancier: Atab nv
d' Herbouvillekaai 80
B-2020 Antwerpen
Belgium
Tel: +32 (0)3 248 30 00
Fax: +32 (0)3 248 37 77
E-mail: patrick.hartmann@atab.be

Telefoonnummer voor noodgevallen (voor een behandelend arts bereikbaar): NL - Nationaal Vergiftigingen Info. Centrum : (0302) 74.88.88
B - Antigif Centrum Tél: 070/245.245

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Belangrijkste risico's: Ontvlambaar.

Specifieke risico's: Klein hoeveelheid van een ander ontvlambaar product verhoogt veel de ontvlambaarheid.

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Preparaatbeschrijving: een acrylhars met oplosmiddelen, additieven en vulstoffen

Gevaarlijke ingrediënt(en) die tot risico's leiden:

- mengsel van 2-methoxy-1-methylethylacetaat en 2-methoxypropylacetaat
Conc.gew.(%): 30 < C <= 40 - Symbo(o)l(en): Xi - R-zin(nen): 10-36
- pigment
Conc.gew.(%): 0 < C <= 1 - Symbo(o)l(en): N - R-zin(nen): 10-51-53
- minerale vezels - CAS nr: 287922-11-6
Conc.gew.(%): 1 < C <= 5 - Symbo(o)l(en): Xi - R-zin(nen): 38

4. EERSTEHULPMAATREGELEN

Algemeen advies: Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen, steeds een arts raadplegen.

Inademing: Breng slachtoffer in frisse lucht, in een rustige hoek, en indien noodzakelijk arts raadplegen.

Kontakt met de huid: Verontreinigde kleding uittrekken. Huid met overvloedig water en zeep wassen. Te vermijden: gebruik van oplosmiddelen

Kontakt met de ogen: Met overvloedig water wassen (gedurende 20 minuten) met ogen wijd open, soepele contactlenzen uit, en onmiddellijk arts raadplegen.

Inslikken: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
Geen braken opwekken.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Geschikt(e) blusmiddel(en): poeder - koolstofdioxide (CO2) - schuim

Blusmiddel(en) die om veiligheidsredenen NIET gebruikt mogen worden: Geen waterstraal gebruiken.

Speciale risico('s): Brand en ontploffingsrisico's.

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden: Draag een onafhankelijk ademhalingsapparaat en ook een beschermend pak.

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

Persoonlijke voorzorgsmaatregel(en): Alle ontstekingsbronnen verwijderen.
Voor voldoende ventilatie zorgen.

Milieuvoorzorgsmaatregel(en): Grond- oppervlaktewater niet verontreinigen.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Lek-dicht (Aquaplan)

Versie:3

Datum van herziening: 10/10/08

91/155/EG (R/EG:1907/2006) - ISO 11014-1

Reinigingsmethode(n): Opnemen in een absorberend materiaal (bij voorbeeld zand, zaagmeel, neutrale absorberende korrel, silica gel).
In een geschikte en gesloten container opscheppen voor afvalverwijdering. Verwijderen als chemisch afval.

7. HANTERING EN OPSLAG

Hantering

- Voorzorgsmaatregel(en): Dampen kunnen een ontbrandbaar en ontplofbaar mengsel met lucht vormen. Geschikte ventilatie/afzuiging te voorzien. Vermijd contact met ogen en huid en adem damp en nevel niet in. Niet eten, drinken of roken in plaatsen waar product wordt gebruikt.
- Technische maatregel(en): Leeg nooit vat met druk, het is geen drukvat.
Opslaan in droge, koele ruimte
- Gebruiksaanwijzing(en): Reeds geopende verpakkingen dienen zorgvuldig afgesloten te worden en rechtop te worden opgeslagen om lekkage te voorkomen.

Opslag

- Voorzorgsmaatregel(en): Gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren. Verwijderd houden van open vuur, hete oppervlakten en ontstekingsbronnen.
- Opslag conditie(s): Aanbevolen opslagtemperatuur: 5-30°C
Bescherm van rechtstreekse zonnestralen.
- Materiaal van de verpakking / tank: Metaal - blik

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

Technische maatregel(en): Voor geschikte ventilatie zorgen, vooral in gesloten ruimten.

Kontrole parameter(s):

- Blootstellingslimiet(en):
Geen gegevens beschikbaar.

Persoonlijke bescherming:

- Bescherming ademhalingswegen: Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat dragen.
- Handen bescherming: Draag geschikte handschoenen Een afsluitende zalf kan helpen om blootgestelde huiddelen te beschermen. Niet toe te passen indien contact al heeft plaatsgevonden.
- Huid en lichaam bescherming: Geen speciale werkkleding vereist.
- Ogen bescherming: Gebruik veiligheidsbril die beschermt tegen spetters.
- Hygiënische maatregel(en): Handen wassen direct na werkzaamheden met het product.
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Algemene informatie

- Fysische toestand / vorm: vloeibare pasta
- Kleur: grijs
- Geur: naar alifatische stoffen

Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu

- PH: Niet van toepassing.
- Kookpunt / traject: Niet vastgesteld.
- Vlampunt: +/- 46°C
- Zelfontbrandingstemperatuur: > 250 °C
- Explosiegrenzen: Geen gegevens beschikbaar.
- Dampspanning: 8 mbar bij 20°C
- Relatieve dichtheid (water = 1): 1,1

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Lek-dicht (Aquaplan)

Versie:3

Datum van herziening: 10/10/08

91/155/EG (R/EG:1907/2006) - ISO 11014-1

- Viscositeit: Niet vastgesteld.
- Wateroplosbaarheid: onoplosbaar
- Vetoplosbaarheid: Geen gegevens beschikbaar.
- Solventoplosbaarheid: Geen gegevens beschikbaar.

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

- Stabiliteit: Stabiel bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven in rubriek 7.
- Te vermijden omstandigheden: Verwijderd houden van ontstekingsbronnen.
- Gevaarlijke ontledingsproducten: Bij verbranding ontstaan gevaarlijke gassen.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

- Algemene informatie: Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.
- Acute toxiciteit
- Inademing: Irriteert de ademhalingsorganen bij verwarming, kan hoofdpijn en hoesten veroorzaken. Symptomen van overmatige blootstelling zijn duizeligheid, hoofdpijn, moeheid, misselijkheid, bewusteloosheid, ademstilstand.
- Kontakt met de huid: Herhaalde of lange contacten kan huidontvetting of -uitdroging veroorzaken en leiden tot ongemak en dermatitis.
- Oogcontact: Kan klein oogongemak veroorzaken, maar zal de ogen niet kwetsen.
- Inslikken: Alcohol inname verhoogt effecten van de stof. Hoge concentraties kunnen letsel veroorzaken aan maag- en darmkanaal, lever, nieren en centraal zenuwstelsel.

12. MILIEU-INFORMATIE

- Persistentie en afbreekbaarheid: Biologische afbreekbaarheid: geen
- Schadelijk voor het milieu: Het product mag niet in riolering of oppervlaktewater terecht komen.
- Andere schadelijke effecten


13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

- Afval / ongebruikte producten: Afval niet in de gootsteen werpen.
Afval niet in de riool laten komen.
- Verontreinigde verpakking: Kan worden gestort na concentreren in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.
Het lege vat niet verbranden of met een snijbrander bewerken.
- Verdere informatie(s):

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

- UN-nr: 1263
- Code danger: 30
- Packing instructions: P001 IBC03 LP01 R001 -/ PP1

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

- Etikettering: Overeenkomstig de Europese richtlijnen betreffende de indeling, verpakking, en etikettering van gevaarlijke stoffen Volgens bijlage 1 van richtlijn 67/548/EEG.
Met gebruikmaking van calculatiemethode 88/379/EEG
- EG nr: Niet van toepassing.
- Symbo(o)(en): Xi - Irriterend

- R-zin(nen): 10 Ontvlambaar.
36 Irriterend voor de ogen.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Lek-dicht (Aquaplan)

Versie:3

Datum van herziening: 10/10/08

91/155/EG (R/EG:1907/2006) - ISO 11014-1

S-zin(nen): 2 Buiten bereik van kinderen bewaren.
16 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

Verdere informatie: VOS grenswaarden (cat A,i) 600 g/L 2007; 500 g/L 2010
Product bevat 450 g/L.

16. OVERIGE INFORMATIE

Rubriek nr 2 : R-zin(nen) R10 Ontvlambaar.
R36 Irriterend voor de ogen.
R51 Vergiftig voor in het water levende organismen.
R53 Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R38 Irriterend voor de huid.

Belangrijke berichten of opmerkingen: De informatie in dit blad is bedoeld als beschrijving van veiligheidsvoorschriften die voor ons product gelden. Het dient niet te worden opgevat als een garantie betreffende de eigenschappen.
De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op de kennis die op dit ogenblik in ons bezit is en onze ervaring.
Het is de verantwoording van de gebruiker om de nodige maatregelen te treffen met betrekking tot het voldoen aan de plaatselijke wetten en reglementen.

Normaal gebruik: Universeel waterdichtingssysteem in 1 laag. Bij elk weer.

Beperkingen bij de toepassing: Deze informatie betreft specifiek aangeduid product en kan niet geldig zijn in combinatie met ander(e) product(en).

- Datum eerste uitgave: 02/02/07

- Datum vorige revisie: 22/02/08

- Datum van herziening: 10/10/08

- Versie: 3

Opgesteld door: P. Hartmann