

BARBECUE-LIJM



- **Barbecue-lijm** is een 2-componenten epoxylijm verbeterd met minerale vulstoffen voor :
 - Definitieve verlijming van zware onderdelen, zoals barbecues in kit, betonnen boordstenen, enz. ...
 - Verankering van schroefbouten, metalen stangen, ...
- **Vorbereiding van de ondergrond :**
 - De droge en/of licht vochtige ondergrond van het te lijmen oppervlak grondig reinigen.
 - Maak voorzichtig een opening in component B met een schroevendraaier, zodat de inhoud van component B zich kan vermengen met de inhoud van component A.
 - De 2 componenten goed oproeren zodat een homogene massa wordt bekomen.
- **Verwerking :**
 - Aanbrengen bij een omgevings- en ondergrondtemperatuur tussen +10°C en +30°C.
 - Niet verwerken bij vochtig weer of wanneer regen, mist of vries kan verwacht worden binnen de 2 uur.
 - Barbecue-Lijm aanbrengen op het te lijmen oppervlak met spatel of truweel. Eventueel mag de lijm spatsgewijs verdeeld worden.
 - Open verwerkingstijd na vermenging : maximum 30 minuten.
 - Niet meer te verwerken wanneer het mengsel zich opwarmt.
- **Weetjes :**
 - Verpakking : 1 L
 - Reiniging gereedschap : onmiddellijk met thinner / terpentijn (Nederland).
 - Houdbaarheid : ± 2 maanden in origineel afgesloten verpakking.
 - Wenst u meer inlichtingen, geef dan een seintje !

Mr. Aquaplan beantwoordt al uw vragen op volgende telefoonnummers :

België	: 03/237.60.00	of	E-mail : info@aquaplan.com
Nederland	: 0162/42.29.00	of	E-mail : verkoop-dhz@martensgroep.nl

Website : www.aquaplan.com

Deze gegevens zijn ter informatie, geheel vrijblijvend en niet bindend.

DE WATERDICHTTE OPLOSSING VOOR DAK, MUUR, KELDER EN TUIN