



BINNENMUUR-DROOG



MILIEUVRIENDELIJKE WATERDICHTE COATING TER BESTRIJDING VAN VOCHTIGE BINNENMUREN

DAMPDOORLAATBAAR – REUKLOOS – SOLVENTVRIJ

Vochtige binnenmuren, schimmelvorming, loskomend behang, afbladderende verf, ... ten gevolge van doorslaand vocht, worden doeltreffend bestreden en verholpen door het plaatsen van een kleurloos vochtscherm. Dit milieubewuste systeem stopt op een eenvoudige wijze al deze narigheden.

- ° **BINNENMUUR-DROOG** is de waterdichte oplossing op basis van acrylaatpolymeren voor droge en vochtige ondergronden, dat in tegenstelling tot solventhoudende systemen, diep in de ondergrond dringt en zich verankert in de poriën. Zodoende wordt een waterdichte film gevormd tussen de vochtige muren (pleisterwerk, steen, cement, beton, ...) en de aan te brengen muurbekleding zoals behangpapier, verf, textiel, ...
- ° Dit gebruiksklare, milieuvriendelijke systeem, dat reukloos en volledig vrij is van schadelijke solventen, belemmert de vochthuishouding van de behandelde zones niet en zorgt er voor dat deze blijven ademen (DAMPDOORLAATBAAR) zodat de eigenschappen van de ondergrond behouden blijven.
- ° Reeds tijdens de verwerking van dit 1-componentensysteem neemt men een reactie waar die resulteert in een droge muur, zodat men al na circa 24 uur het geheel kan afwerken met een verlaag en/of behangpapier.
- ° Supplementair wordt behangen een stuk eenvoudiger en plezieriger, daar **BINNENMUUR-DROOG** het te snel inzuigen van de behanglijm in de ondergrond tegengaat, zodat corrigeren van de te behangen banen moeiteloos kan blijven verlopen.

- **Algemene voorbereiding** :

° Alvorens met de werkzaamheden te starten, gaan we eerst de reden van ons vochtprobleem opzoeken. Zodoende kunnen we de juiste diagnose stellen en de meest perfecte oplossing bepalen. De oorzaken van vocht op de binnenmuren kunnen een verschillende specifieke oorsprong hebben, die ieder op hun beurt een andere doeltreffende behandeling behoeven :

1. Vocht op binnenmuren, te wijten aan onvoldoende verluchting en ontoereikende thermische isolatie, koude-bruggen, ... geeft onvermijdelijk **CONDENSATIE**-problemen. Deze kunnen verholpen worden door een vloeibare muurisolatie aan te brengen : **ANTI-CONDENSATIE**.
2. Vochtige binnenmuren, vanwege **OPSTIJGEND GRONDWATER**, te wijten aan een niet-of beschadigd geplaatste waterkeringslaag in de muren, kan definitief verholpen worden met het injectiesysteem **WALL-INJECTOR**.
3. Vochtige binnenmuren te wijten aan **DOORSLAANDE** gevels, ten gevolge van binnendringende slagregens kunnen doeltreffend buitenshuis waterwerend gemaakt worden met :
 - **TRANSPARANT** : onzichtbaar, waterafstotend en ademend scherm voor muren en gevels
 - **REGEN-DICHT** : witte vochtwerende, ademende cementverf voor moeilijke ondergronden
4. Vochtige binnenmuren, te wijten aan doorslaand vocht, zoals neerslag dat via de gevel naar binnendringt, kan efficiënt afgeblokt worden met **BINNENMUUR-DROOG**.
5. Vochtige ruimten (badkamer, keuken, douche, ...). Alvorens te betegelen dient de ondergrond eerst waterdicht behandeld te worden met **BADKAMER-DICHT**. Het vormt een waterdicht scherm zodat eventuele waterinfiltraties via de voegen en/of tegels worden vermeden.

- **Opmerking** :

° Zelden vindt u maar 1 oorzaak voor uw vochtprobleem, doch een combinatie van verschillende. Zij dienen dan ook als dusdanig behandeld te worden.

- **Verwerking** :

° Werk steeds op een gezonde, zuivere en voldoende absorberende ondergrond en verwijder de oude verflagen en/of het behangpapier.

° In tegenstelling tot solventsysteem, kan **BINNENMUUR-DROOG** eveneens probleemloos aangebracht worden op licht vochtige muren. Let evenwel op dat de te vochtige of doorweekte en verzadigde ondergronden, het indringen van **BINNENMUUR-DROOG** belemmeren, ze dienen dus eerst voorgedroogd te worden.

° Breng steeds 2 lagen binnenmuurcoating **BINNENMUUR-DROOG** aan met rol of borstel met een tussentijd van min. 3 uur en à rato van 3 à 4 m²/liter/laag.

- ° Te sterk absorberende ondergronden op en rond de hardnekkige probleemzones dienen met een derde laag behandeld te worden.
- ° Reeds 24 uur na aanbrenging kan het geheel terug behangen of overschilderd worden met water- of solventhoudende verven.

- **Enkele voorzorgen** :

- ° Bewaar **BINNENMUUR-DROOG** op een koele (max. 20°C) en vochtvrije plaats, zodat een bewaartijd van 2 jaar in ongeopende toestand kan gegarandeerd worden.
- ° Werk nooit bij temperaturen onder de 5°C en boven de 50°C. Dit geldt eveneens voor de ondergrondtemperatuur.

- **Weetjes** :

- ° **BINNENMUUR-DROOG** is verkrijgbaar in 0,75 l en 2,5 l en bevat geen brandbare oplosmiddelen.
- ° Gereedschap kan eenvoudig gereinigd worden met water en dit onmiddellijk na het beëindigen van de werkzaamheden.
- ° Wenst u meer inlichtingen, geef dan een seintje!

Mr. Aquaplan beantwoordt al uw vragen op volgende telefoonnummers:

België : 03/237.60.00 of E-mail : info@aquaplan.com

Nederland : 0162/42.29.00 of E-mail : verkoop-dhz@martensgroep.nl

Website : www.aquaplan.com

Deze gegevens zijn ter informatie, geheel vrijblijvend en niet bindend.

DE WATERDICHTTE OPLOSSING VOOR DAK, MUUR, KELDER EN TUIN