



DAK-DETAIL

VLOEIBARE NAADLOZE WATERDICHTING VOOR ALLE MOEILIJKE DAKDETAILS



Hoog elastische één-component coating (= lichtgrijs) die alle moeilijke dakdetails onmiddellijk en in één laag naadloos waterdicht maakt en het professioneel brandvrij dichten van daken met bitumineuze dakrollen sterk vereenvoudigt. **Dak-Detail** verzegelt probleemloos alle zones rond dakdoorvoeren, koepels, dakramen, schoorstenen, opkanten, hemelwaterafvoeren, binnen- en buitenhoeken, ... en alle andere complexe vormen op het dak. Alle dakdetails waar het plaatsen van bitumineuze dakrollen moeilijk of praktisch onmogelijk is, worden op een eenvoudige manier deskundig waterdicht gemaakt. Na droging wordt een blijvende elastische huid gevormd dat de bewegingen van de ondergrond neutraliseert en één geheel vormt met het gehele oppervlak. Vanwege zijn specifieke "MS Polymeer" samenstelling hecht het zonder primer op de meest voorkomende bouwmaterialen zoals bitumineuze ondergronden, beton, baksteen, hout, hard PVC, koper, zink, staal, aluminium, cementbepleistering, polyester, ...

Niet geschikt op natuursteen, zacht PVC, PP, PE en EPDM. Bij enige twijfel steeds eerst een klein testoppervlak behandelen.

Gebruiksaanwijzing :

- Ondergrond moet gezond, zuiver, stof- en vetvrij zijn.
- **Dak-Detail** niet oproeren om geen luchtbelletjes te mengen onder de coating. Tijdens het drogingsproces zullen deze luchtbelletjes niet meer verdwijnen zodat kleine holtes ontstaan waardoor de waterdichting in het gedrang kan komen. **Dak-Detail** ruim aanbrengen in één laag met kwast op en rond de probleemzone à rato van ca. 1,4 kg (= 1 L) per m².
- Tijdens de uitharding is **Dak-Detail** ongevoelig voor spatwater en neerslag. Strooi, indien gewenst, leislagschilfers in de nog natte laag om een esthetische geheel met de ondergrond te verkrijgen.

Weetjes :

- **Dak-Detail** is verkrijgbaar in bussen van 1,4 kg (= 1 L)
- Bewaren op een koele (max 20°C) en vorstvrije plaats
- Niet verwerken bij een omgevings- en ondergrondtemperatuur lager dan 5°C of tijdens regen of mist.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.

- **Dak-Detail** is een coating die reageert met de vochtigheid uit de lucht en daarom gebeurt het productieproces steeds luchtvrij. Vandaar dat deze coating niet mag opgeroerd worden voor of tijdens gebruik, anders zou het drogingsproces reeds op gang gebracht worden in de verpakking zelf. Wanneer er nog een restant **Dak-Detail** na verwerking overblijft en de pot wordt terug gedicht dan wordt er eveneens lucht ingesloten die automatisch zal gaan inwerken op het bovenste gedeelte van de coating. Echter er wordt snel bovenaan een natuurlijk 'beschermvel' gevormd die de overblijvende coating van luchtinmenging afschermt. Na verwijdering van dit 'beschermvel' kan **Dak-Detail** later verder verwerkt worden.
- Reiniging gereedschap : White Spirit/Terpentine (NL)
- Wenst u meer inlichtingen, geef dan een seintje !

Mr. Aquaplan beantwoordt al uw vragen op volgende telefoonnummers :

België : 03/237.60.00 of E-mail : info@aquaplan.com
Nederland : 0162/42.29.00 of E-mail : verkoop-dhz@martensgroep.eu

Website : www.aquaplan.com

Deze gegevens zijn ter informatie, geheel vrijblijvend en niet bindend.

DE WATERDICHTTE OPLOSSING VOOR DAK, MUUR, KELDER EN TUIN