

ELASTIC RUBBER

SUPER ELASTISCHE WATERDICHTE RUBBERBEKLEDING VOOR LICHT HELLENDE ROOFINGDAKEN



ECO-FORMULE
ZONDER
OPLOSMIDDELEN

1000% REK



Deze zeer elastische huid wordt samengesteld volgens de allernieuwste technieken in de vochtbestrijding van roofingdaken. Vanwege zijn uitzonderlijke eigenschappen vormt het na droging een goed hechtende, taai elastische laag en een naadloos dak.

- ° **ELASTIC RUBBER** wordt vervaardigd op basis van uniek geselecteerde bitumen en synthetische latex (21%) vrij van oplosmiddelen, vulstoffen en weekmakers. Vandaar zijn blijvend elastisch karakter en zijn hoge weerstand tegen atmosferische vervuiling, chemische aantasting en temperatuurschommelingen.
- ° Tengevolge van zijn relatie met de ondergrond (bitumen op bitumen) wordt er een optimale hechting verzekerd en wordt een hechte éénheid gecreëerd met de bestaande dakbedekking.
- ° Belangrijk is evenwel dat de mogelijkheid opengelaten wordt, om eventueel later een bitumineus dakmembraan (roofing) erover heen te plaatsen. Hetzij via de brand methode, hetzij via het koudkleven met **ROOFIX** (= koudlijm voor Aquaplan-dakrollen en roofings). Dit is in schrille tegenstelling met andere soortgelijke coatings, die niet dezelfde samenstelling kennen als deze bitumineuze ondergronden, waarop ze geplaatst worden, met alle gevolgen vandien.
- ° Deze thixotrope en koud verwerkbaar renovatielaag (geen brandgevaar), die eveneens probleemloos op verticale vlakken kan geplaatst worden is "ZELF GENE-ZEND", zodat het uit zichzelf kleine beschadigingen herstelt, zoals ingetrapte grindkorrels, steentjes, e.d. Het neemt na belasting, probleemloos, zijn oude vorm weer aan.
- ° Al deze uitzonderlijke eigenschappen resulteren daarom in een coating die uniek is in zijn soort en die een duurzame bescherming biedt aan uw dak.

- **Algemene voorbereiding :**

- ° Zorg steeds voor een gezonde stof- en vetvrije ondergrond en werk altijd op droge zones, zodat blaasvorming wordt vermeden. Immers vocht dat ingesloten wordt, wordt

door middel van de zonnewarmte omgezet tot waterdamp, met blaasvorming als gevolg.

° Vernietig intensief eventuele mosaangroei met **ANTI-MOS** (= gebruiksklaar ontmosingsproduct) en herstel blazen en barsten met dakreparatie-pasta **DAK-REPARATIE**, verstevigd met een scheurvast polyesterweefsel van 50 g/m² **ANTI-SCHEUR**. Deze versterking wordt geplaatst tussen 2 lagen DAK-REPARATIE.

° Daar het onmogelijk is, zelfs na intensieve reiniging, al het stof weg te nemen van de bestaande dakbedekking, en om voor jaren een optimaal resultaat te verzekeren, dient het achtergebleven stof vastgehecht te worden met een sneldrogende bitumineuze hechtvernis **ROOFPRIMER** à rato van 5 m²/liter.

- **Verwerking** :

° Alvorens met de werkzaamheden te starten, dient **ELASTIC RUBBER** goed manueel of mechanisch (laag toerental) omgeroerd te worden.

° Werk als een vakman en breng steeds 2 gekruiste lagen aan met een kwast of vloerwisser met een tussentijd van ca. 24 à 36 uur à rato van 1 kg/m²/laag.

° De regenbestendigheid wordt verkregen wanneer de aanvankelijke bruine kleur volledig zwart is geworden. Dit is uiteraard sterk afhankelijk van het soort ondergrond, temperatuur, luchtvochtigheid, ... In realiteit komt dat neer op ca. 4 uur.

° Voor een extra ultraviolet bescherming en een nog duurzamer resultaat kan onmiddellijk een beschermende laag met leischilfers (ANTI-UV) gestrooid worden op de laatste nog natte laag.

- **Enkele voorzorgen** :

° Bewaar **ELASTIC RUBBER** op een koele (max. 20°C) en vorstvrije plaats zodat een bewaartijd van 2 jaar in ongeopende toestand gegarandeerd kan worden.

° Werk nooit bij temperaturen onder de 5°C en boven de 50°C. Dit geldt eveneens voor de ondergrondtemperatuur.

- **Weetjes** :

° **ELASTIC RUBBER** is verkrijgbaar in 0,75 kg, 4 kg en 10 kg en bevat geen brandbare oplosmiddelen.

° Wenst U meer informatie, geef dan een seintje!!!

Mr. Aquaplan beantwoordt uw vragen op volgende telefoonnummers:

België : 03/237.60.00 of E-mail : info@aquaplan.com

Nederland : 0162/42.29.00 of E-mail : verkoop-dhz@martensgroep.nl

Website : www.aquaplan.com

Deze gegevens zijn ter informatie, geheel vrijblijvend en niet bindend.

DE WATERDICHTTE OPLOSSING VOOR DAK, MUUR, KELDER EN TUIN