



KLINKER-BESCHERMER



- **ANTI-VLEK**
- **VET-, WATER-, & STOF AFSTOTEND**
- **ESTHETISCH** : doet intensief de verscheidenheid van originele kleuren en schakeringen van de ondergrond herleven.



OPLOSMIDDELVRIJ – REUKLOOS – ADEMEND

- **Esthetisch** transparante vet-, stof- en waterafstotende bescherming voor alle absorberende, poreuze niet-geglazuurde verticale en horizontale oppervlakken (binnen & buiten): klinkers, betonnen tegels, plavuizen, straatstenen, terracotta, kasseien, poreuze natuurstenen, ... **Niet te gebruiken op niet-poreuze materialen** zoals marmer, geglazuurde tegels, blauwe steen, ... Op natuursteen is het aanbevolen een test uit te voeren.
- **Anti-vlek** : vertraagt het indringen van stof, vet en oliën. Ideale preventieve behandeling voor opritten, tuinpaden, parkings, barbecues, tuinornamenten, terrassen, open hoorden, garagevloeren, ...
- **Waterafstotend** : hierdoor wordt mos- en algenaan groei vertraagd en wordt vorstschade vermeden.
- **Stofafstotend** : onderhoudsvriendelijk, gaat vervuiling tegen.

Algemene voorbereiding en verwerking :

- Ondergrond moet gezond, zuiver, absorberend, stof- en vetvrij zijn. Kan ook geplaatst worden op een licht vochtige ondergrond.
- Eventuele vetvlekken verwijderen.
- Mossen en algen vernietigen met Aquaplan **ANTI-MOS** (selectief ontmossingsproduct).
- De ondergrond bij voorkeur reinigen met een hogedrukreiniger.
- Eventuele beschadigde voegen herstellen.
- **KLINKER-BESCHERMER** : goed schudden voor gebruik en aanbrengen in EEN LAAG met kwast, rol, druksproeier of airless spuitpistool tot het verzadigingspunt is bereikt. Vermijd plasvorming.

Verbruik :

0,250 à 1 L/m² sterk afhankelijk van de poreusheid van de ondergrond.

Enkele voorzorgen :

- Bewaren op een koele (max 20°C) en vorstvrije plaats.
- Niet verwerken bij een omgevings- en ondergrondtemperatuur lager dan 10°C en hoger dan 35°C en wanneer er regen, vorst of mist verwacht kan worden binnen de eerste 6 uur.
- Buiten bereik van kinderen bewaren

Weetjes :

- **KLINKER-BESCHERMER** is verkrijgbaar in 2 L (ca. 6m²) – 5 L (ca. 15m²) – 10 L (ca. 30 m²) afhankelijk van de poreusheid.
- Reiniging gereedschap: water, onmiddellijk na het beëindigen van de werkzaamheden.
- Wenst u meer inlichtingen, geef dan een seintje!

Mr. Aquaplan beantwoordt al uw vragen op volgende telefoonnummers:

België : 03/237.60.00 of E-mail : info@aquaplan.com
Nederland : 0162/42.29.00 of E-mail : verkoop-dhz@martensgroep.nl

Website : www.aquaplan.com

Deze gegevens zijn ter informatie, geheel vrijblijvend en niet bindend.

DE WATERDICHTTE OPLOSSING VOOR DAK, MUUR, KELDER EN TUIN