



LEK-DICHT

UNIVERSEEL WATERDICHTINGSSYSTEEM IN 1 LAAG

BIJ ELK WEER



Universele en elastische "All weather" coating (250%). Scheuroverbruggende elastische waterdichte reparatie- en/of renovatielaag voor nagenoeg iedere ondergrond en onder praktisch *ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN*. 2 in 1. Deze gebruiksklare en met kunststof-vezels verstevigde "High Tech" bekleding verzekert in 1 LAAG een onmiddellijke waterdichting op alle droge en vochtige ondergronden, zelfs bij lichte neerslag. Zijn specifieke samenstelling staat borg voor een uitstekende hechting op alle oude en verweerde bitumineuze ondergronden, dakrollen (niet op teermastiek), meest courante droge houtsoorten, hard PVC (goten), golfplaten, aluminium, zink, lood, leien, pannen, beton, metselwerk, steen, poreuze tegels, drukloze leidingen, shingles,... zonder gebruik te maken van een speciale hechtlaag. *SCHEUROVERBRUGGEND* tot 2 mm.

- **Verwerking** :

- De droge en/of licht vochtige ondergrond moet gezond, zuiver, vet- en stofvrij zijn. Niet aan te brengen op doorweekte ondergronden, onder water, op ijsafzetting of op plaatsen die constant onder water staan.
- **LEK-DICHT** goed oproeren en in één enkele laag dik en gelijkmatig aanbrengen met borstel, roller of spatel à rato van 0,9 à 1,8L/m². Het verbruik is mede afhankelijk van het soort ondergrond en de aard van beschadiging van het te herstellen oppervlak. In extreme gevallen mag een extra 2de laag na 8 dagen aangebracht worden als extra UV-bescherming.
- **LEK-DICHT** is onmiddellijk regendicht en stofdroog na 3 uur bij 20°C. Niet te verwerken bij omgevings- en ondergrondstemperatuur lager dan -5°C en hoger dan +30°C.
- Kan overschilderd worden met een acrylaatcoating.

- **Enkele voorzorgen** :

- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- **LEK-DICHT** bewaren op een koele (max.20°C) en vochtvrije plaats.

- ° Houdbaarheid in ongeopende verpakking : 2 jaar.
- ° Schadelijk voor in he water levende organismen, kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
- ° In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
- ° ONTVLAMBAAR
- ° Niet aanbrengen op bitumineuze ondergronden die jonger dan 6 maanden zijn.
- **Weetjes** :
 - ° **LEK-DICHT** is verkrijgbaar in 0,75 L, 4 L en 10 L.
 - ° Reiniging gereedschap : Thinner/Terpentine (NL)
 - ° Kleur : lichtgrijs (= UV-weerkaatsend)
 - ° Wenst u meer informatie, geef dan een seintje!!!

Mr. Aquaplan beantwoordt al uw vragen op volgende telefoonnummers :

België : 03/237.60.00 of E-mail : info@aquaplan.com

Nederland : 0162/42.29.00 of E-mail : verkoop-dhz@martensgroep.nl

Website : www.aquaplan.com

Deze gegevens zijn ter informatie, geheel vrijblijvend en niet bindend.

DE WATERDICHTE OPLOSSING VOOR DAK, MUUR, KELDER EN TUIN