

REPAR'ASPHALT



- **GEBRUIKSKLARE ASFALT**

REPAR'ASPHALT is een gebruiksklare asfalt voor het herstellen of herprofileren van asfaltwegen, opritten, parkeerplaatsen, ...

Vorbereiding van de ondergrond :

- De beschadigde zone rechtlijnig uitkappen.
- Met een stalen borstel de oppervlakte goed reinigen.
- Water en vuil verwijderen.

Verwerking :

- **REPAR'ASPHALT** in de holte aanbrengen en verspreiden met een hark. Het geheel goed aandrukken met een stamper of ander aangepast gereedschap of werktuig.
- Bij hoge temperatuur is het aangeraden **REPAR'ASPHALT** met zand te bestrooien.
- Na verdichting mag de aangedrukte laag **REPAR'ASPHALT** niet dikker zijn dan 3 cm. Bij diepe beschadiging, dient eers een onderlaag goed aangedamde steenslag (kaliber 0/22) te worden aangelegd.

Weetjes :

- **REPAR'ASPHALT** is verkrijgbaar in verpakkingen van 25 kg.
- Verbruik : 25 kg/m² per cm dikte
- Kleur : zwart
- Reiniging gereedschap : White Spirit / Terpentine (NL)
- Bewaring : 6 maanden in een koele ruimte
- Wenst u meer inlichtingen, geef dan een seintje !

Mr. Aquaplan beantwoordt al uw vragen op volgende telefoonnummers :

België : 03/237.60.00 of E-mail : info@aquaplan.com

Nederland : 0162/42.29.00 of E-mail : verkoop-dhz@martensgroep.nl

Website : www.aquaplan.com

Deze gegevens zijn ter informatie, geheel vrijblijvend en niet bindend.

DE WATERDICHTTE OPLOSSING VOOR DAK, MUUR, KELDER EN TUIN