

## ROOFPRIMER SPRAY



### SNELDROGENDE BITUMINEUZE HECHTPRIMER

Sneldrogende bitumen primer voor het activeren en voorbereiden van ondergronden waarop bitumen dakproducten aangebracht worden. Fixeert het overgebleven stof en verbetert aanzienlijk de hechting tussen de ondergrond en de nieuw aan te brengen bitumineuze dakrol.

#### Toepassingsgebied :

- Als hechtverbeteraar bij gebruik van bitumen dakbanen en vloeibare Aquaplan onderhoudsproducten.
- Als primerlaag voor alle bitumineuze dakrollen.
- Toepasbaar op vele ondergronden zoals beton, metaal, aluminium, lood en bestaande bitumen dakbedekkingen.

#### Gebruiksaanwijzing :

- Spuitbus voor gebruik goed schudden totdat de kogel goed hoorbaar is.
- Breng **ROOFPRIMER SPRAY** in één dunne laag aan op een droge ondergrond.
- Afstand tot het te behandelen oppervlak ca. 30 cm.
- Droogtijd ongeveer ½ uur afhankelijk van de ondergrond en de weersomstandigheden.

#### Weetjes :

- Houder onder druk.
- Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Vermijd aanraking met de ogen en huid.
- **DAKPRIMER SPRAY** is verkrijgbaar in 500 ml.
- ONTVLAMBAAR. Bevat aardoliedistillaten.
- Wenst u meer inlichtingen, geef dan een seintje !

Mr. Aquaplan beantwoordt al uw vragen op volgende telefoonnummers :

België : 03/237.60.00 of E-mail : [info@aquaplan.com](mailto:info@aquaplan.com)  
Nederland : 0162/42.29.00 of E-mail : [verkoop-dhz@martensgroep.nl](mailto:verkoop-dhz@martensgroep.nl)

**Website** : [www.aquaplan.com](http://www.aquaplan.com)

Deze gegevens zijn ter informatie, geheel vrijblijvend en niet bindend.