



GROENE AANSLAG



BESTRIJDT ALLE GROENE AFZETTING

- **STOP groene aanslag** is een krachtig, gebruiksklaar preparaat, uitsluitend bestemd ter bestrijding van groene aanslag, korstmossen, schimmels, algen, ... (algicide, fungicide) op alle buitenoppervlakken: leien, pannen, gevels, beton, hout, shingles, dakrollen, ...
- Ideale voorbereiding van iedere ondergrond, die al dan niet een verdere behandeling behoeft.
- Sterke preventieve nawerking in de diepte, zodat groene aanslag voor geruime tijd kan vermeden worden.

◆ **Gebruiksaanwijzing :**

- Bij voorkeur wordt de overvloedige groene aanslag eerst manueel of met hogedrukreiniger verwijderd.
- **STOP groene aanslag** ruim aanbrengen op het oppervlak met borstel of verstuiver om eventuele restanten en alle achtergebleven sporen te doden, bij voorkeur op een droge ondergrond.
- Afhankelijk van de graad van aantasting wordt er 5 à 10 m² behandeld met 1 L. Bij hardnekkige aangroei de behandeling herhalen. Geruime tijd laten inwerken tot de groene aanslag zwart/grijs verkleurd. De dode restanten zorgvuldig verwijderen met harde borstel.
- Indien geen verdere behandeling van de ondergrond wordt voorzien, een laatste preventieve laag aanbrengen. NIET NASPOELEN.
- Bij verdere nabehandeling van de ondergrond, eerst naspoelen met water en laten drogen. Vervolgens een extra anti-vochtbehandeling aanbrengen. Hiervoor verwijzen wij naar onze Aquaplan vochtweringsystemen :

- ✓ **TRANSPARANT** : voor de behandeling van buitenmuren
- ✓ **MUUR-DICHT (ECO-formule)** : voor de behandeling van binnen- of buitenmuren
- ✓ **KLINKER-BESCHERMER** : voor een vlek- en stofwerende bescherming van terrassen, opritten, barbecues, ...
- ✓ **ROOFPAIN** : voor het renoveren en verfraaien van leien- en pannendaken

◇ **Weetjes :**

- Verpakkingen : 1 L - 4 L - 10 L
- Reiniging gereedschap : met water
- Buiten bereik van kinderen bewaren
- Gebruik **STOP groene aanslag** : veilig.

Lees voor gebruik aandachtig de gebruiksaanwijzing op de verpakking.

Goedkeuringsnr 1000B : STOP groene aanslag bevat 2% Alkyl (C12-16) Dimethylbenzylammonium Chloride (CAS 68424-85-1)

Wenst U meer inlichtingen, geef dan een seintje !

MR AQUAPLAN beantwoordt al uw vragen op volgende telefoonnummers :

- België : 03/237.60.00 of E-mail : info@aquaplan.com
- Nederland : 0162:42.29.00 of E-mail : verkoop-dhz@martensgroep.eu

Website : www.aquaplan.com