



WATERDICHT BEPLEISTERING



Cement – Mortel – Beton




MAAKT MORTELSPECIE WATERDICHT

Hoogwaardige polymeren (melkachtige witte vloeistof) die zich gemakkelijk laten mengen met het aanmaakwater en het zand/cement-mengsel. Het vormt een waterdichte plastische en elastische mortel.

WATERDICHT BEPLEISTERING staat garant voor :

- Uitstekende waterdichting van kelders, zwembaden, terrassen, reservoirs, balkons, controleputjes, douches, ...
- Betere, soepele en lichtere verwerkbaarheid.
- Verhoogde kleef- en hechtcracht, zelfs op gladde ondergronden (glas, keramiek, ...).
- Minimaal 10 maal sterker dan gewone mortel.
- Hoge flexibiliteit en elasticiteit.
- Vermindert risico op barsten en krimp-scheuren.
- Hoog standvermogen = ideaal voor verticale toepassingen.
- Stofvrije en slijtvaste mortellaag.
- Hoge weerstand tegen schokken en trillingen.
- Verbeterde vorst- en warmtebestendigheid.
- Dampdoorlaatbaar.
- Milieuaspect : oplosmiddelvrij.

Gebruiksaanwijzing :

- Werk steeds op een gezonde ondergrond, vrij van vuil, vet en loshangende deeltjes.
- Vermeng de benodigde hoeveelheid **WATERDICHT BEPLEISTERING** in een beetje water en meng dit met het droge zand/cement-mengsel. Voeg dan geleidelijk water toe tot de gewenste massa/dichtheid is bekomen.
- Mortel steeds krachtig en lang genoeg mengen.

- Poreuze ondergronden eerst voorstrijken met 1 deel **WATERDICHT BEPLEISTERING** op 3 delen water. Werk steeds nat op nat en laat de verdunning niet volledig opdrogen.
- De dikte van de bepleistering bepaalt in hoge mate de waterdichting. Steeds minimum 2 lagen van 1 à 1,5 cm dik.

Weetjes :

- Verbruik : afhankelijk van de laagdikte. Hoeveelheid product uitgedrukt per zak cement van 25 kg :
 - Minder dan 1cm dik : 2 liter.
 - 1 à 2 cm dik : 1,5 liter.
 - Meer dan 2 cm dik : 1 liter.
- **WATERDICHT BEPLEISTERING** is verkrijgbaar in 1L – 2L – 5L.
- Reiniging gereedschap : onmiddellijk met water.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Goed schudden voor gebruik.
- Vorstvrij bewaren : tussen 5° en 25°C.
- ***Wenst u meer inlichtingen, geef dan een seintje !***

Mr. Aquaplan beantwoordt al uw vragen op volgende telefoonnummers :

België	: 03/237.60.00	of	E-mail : info@aquaplan.com
Nederland	: 0162/42.29.00	of	E-mail : verkoop-dhz@martensgroep.nl

Website : www.aquaplan.com

Deze gegevens zijn ter informatie, geheel vrijblijvend en niet bindend.

DE WATERDICHT OPLOSSING VOOR DAK, MUUR, KELDER EN TUIN